

EverUse® Isolatiesysteem

PRODUCTSHEET

Dit is een combinatie van de EverUse® isolatieplaat met een Cradle to Cradle gipsplaat. Dankzij het slimme montage systeem kunt u razendsnel werken. Daarnaast zorgt dit product voor contactloze isolatie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:



AFMETINGEN (MM):

1200 x 500

DIKTES (MM):

52

72

92

SBI:



>60 min.

EN 13501

GELUIDABSORPTIE:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Geluidsisolatie Rw per octaafband (Hz)					Rw
	125	250	500	1000	2000	
52 mm*	32,4	29,1	36,5	43,2	47,3	Rw 41dB
52 mm**	45,5	58,0	71,2	79,1	87,4	Rw 63dB
72 mm*	36,1	31,3	38,2	44,3	48,2	Rw 43dB
92 mm*	34,7	32,0	39,4	45,5	49,5	Rw 44dB

* gemeten tegen een dakconstructie (keramische pannen 25dB)

** gemeten als voorzetwand (200mm kalkzandsteen 53dB)

WARMTEWEERSTAND:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Rd (m ² .K/W)
52 mm	1,37
72 mm	1,90
92 mm	2,42

MEER INFORMATIE?

T 085 0250051
M contact@everuse.com
W www.everuse.com